





Spezialdübel für Direktbefestigungen in WDVS – schnell und wärmebrückenfrei!






Isolierplattenschraubdübel IPSD

Schnelle, flexible, wärmebrückenfreie
Direktbefestigung in WDVS!



Steckbrief – IPSD 80

Sortiment		Geeignete Baustoffe	
Zulassungen und Zertifikate			
Typische Anwendungen	Geeignet für die direkte Befestigung in WDVS: <ul style="list-style-type: none"> Wandanschlussprofile Beleuchtungen Sockelschutzleisten Schilder, Bleche Gesimsabdeckungen Bewegungsmelder 		 
Montage und Abmessungen	<p>Durchsteckmontage (Wandanschlussprofil):</p>  <p>Empfohlene Spenglerschraube: 4,5x25 mm</p> <p>Vorsteckmontage (sonstige leichte Befestigungen):</p>  <p>Der IPSD 80 kann mittels TX25 Bit eingeschraubt werden. Verwendbar mit Schrauben-Ø 4,0 mm; Schraubenlänge $L_s = 15 - 20 \text{ mm} + \text{Anbauteildicke}$</p> 		

Sortiment – IPSD 80

Typ	Art.-Nr.	L [mm]	Antrieb*	d _f [mm]	Verpackung	
					 [Stück]	 [Stück]
IPSD 80	9GR80IPSD	80	TX 25	min. 8	50	1.350

* Üblicherweise wird die Schraube handfest in den IPSD 80 eingeschraubt; während des Setzvorgangs schraubt sich die Schraube in den Dübel. Der IPSD 80 kann jedoch auch mittels TX25 Bit installiert bzw. demontiert werden.

Tragfähigkeiten und Abmessungen – IPSD 80

Typ	Anwendung in Polystyrol EPS (PS15, PS20) unverputzt	Anwendung in Polystyrol EPS (PS15, PS20) verputzt	Anwendung in Rockwool, Steinwolle Coverrock Plus unverputzt	Dämmstoffdicke
	F _{empft} [kN]	F _{empft} [kN]	F _{empft} [kN]	≥ [mm]
IPSD 80	0,04	ca. 0,06*	0,02	80

F_{empft}: Empfohlene Last in alle Richtungen inkl. Sicherheitsfaktor 5

* Wert kann variieren je nach Putzart und -dicke

CELO Befestigungssysteme GmbH
 Industriestraße 6
 D-86551 Aichach
 www.celofixings.com
 Hotline: +49 (0) 8251-90485-0
 Telefax: +49 (0) 8251-90485-49
 E-mail: info@celofixings.de

Ihr Vertriebshändler: